



FALDÓN DE TINA LISTO, POLIESTIRENO REVESTIDO.



Estos Faldones, junto con el soporte de tina en poliestireno, son una solución rápida, segura, limpia y liviana para cualquier tipo de Tinas en departamentos y casas. Medidas y diseños de faldones, a pedido según requerimientos de la obra.

Con o sin el calado para la celosía de registro.

El faldón es entregado listo, con revestimiento de Bes Coat adhesivo y malla de fibra de vidrio, formando una capa de puente adherente para adhesivos para cerámicas, pinturas y otros revestimientos.

CARACTERÍSTICAS

Medio Ambiente



Material inerte,
100% Reciclable.

Impermeable



No absorbe agua,
ni la acumula.

Comportamiento
al fuego



Auto extinguido,
(no propaga llama)

Estabilidad
dimensional



No se deforma con
el paso del tiempo.

Durabilidad



Resistente al ataque
de Hongos y
humedades del Baño.

VENTAJAS DEL FALDÓN EN OBRAS

1

Son de fácil respuesta
a los problemas de
postventa.

2

Fáciles de instalar y
manipular al ser
livianos.

3

Rápidos de instalar
reduciendo los
tiempos y costos
de M.O.

PASOS DE INSTALACIÓN:



UNA VEZ INSTALADA LA TINA:

- Verificar si la altura del faldón es la correcta.
- Marcar en el faldón donde quedará el registro de tina y la medida a calar.
- Instalar el faldón frente a la tina y fijar la malla pasada en los extremos y la losa, con best coat.
- Fijar en el espesor del faldón con best coat a la losa, a los extremos y a la tina en la parte superior.

